


REF: 2USP



EN ISO 20471
RIS-3279
CERTIFIED

www.portwest.com/declarations

	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92



	B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44	
S	36"-38"	92-96	46-48	
M	40"-41"	100-104	50-52	
L	42"-44"	108-112	54-56	
XL	46"-48"	116-124	58-62	
XXL	50"-52"	128-132	64-66	
3XL	54"-55"	136-140	68-70	
4XL	56"-58"	144-148	72-74	
5XL	60"-64"	152-160	76-80	

	C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36	
S	30-32	76-80	46-48	38-40	
M	33-34	84-88	50	42-44	
L	36-38	92-96	52-54	46-48	
XL	40-41	100-104	56	50-52	
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56	
3XL	46-47	116-120	62	58-60	
4XL	48-50	124-128	64	62-64	

MANUFACTURER

ПРОИЗВЕДИТЕЛИ, ПРОИЗВОДАЧИ, УВІРЮВАЧІ, УВІРЮВАЧІ, ТОВАРИ, МАЛЮВАННЯ, ФАБРИКАНТИ, ХЕСТЕЛЕРИ, КАТАЛОЖИКАТИ, СВЯТОГО, ФАБРИКАНТИ, РАЗАЙТИ, ГАМІНІТАДИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОДУКТИ, ПРОДЮСЕРИ, ФАБРИКАНТИ, ПРОДУКТОРИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОИЗВОДАЧИ, УВІРЮВАЧІ, УВІРЮВАЧІ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТІЛЛЕВІКАРЕ, УВІРЮВАЧІ, ВИРОБНИК

PORTWEST LIMITED, Westport, Co Mayo, Ireland

TEST HOUSE

AGJENSJA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИЗПИТУВАЊЕ, ИСПИТНА КУЌА, ЗКУШЕЊНИ ДИМ, ТЕСТИШУ, ТЕСТ МАЈА, ТЕСТАЈА, ОРГАНИСМО НЕТИВЕ, ТЕСТЕРНАУС, ДОМН ДОКИМОН, ТЕСТ HOUSE, ЛАБОРАТОРИО, ТЕСТИ ВІТА, ТЕСТАВІМО СТАЈА, ТЕСТ КУЌА, ТЕСТОРГАН, ЛАБОРАТОРИУМ БАДАЖАЄ, САСА ДЕ ТЕСТЕ, ИСПИТАТЕЛЬНИЙ ЦЕНТР, ИСПИТНА КУЌА, СЕРТИФИКАЦІЙ ОРГАН, ТЕСТИНА НІСА, ЛАБОРАТОРИО ДЕ ЕНСАЮС, ТЕСТИШУ, ТЕСТ КУРІУЛОЌУ, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

- INTERTEK** The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RU UK
Notified body number: 0362
- SATRA** Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
Notified body number: 0321
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YNZP Ireland
Notified body: 2777
- VARTEST** Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street, 10th Floor New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No. through A2LA is 2180.01
Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain
Notified body number: 0161
- OTI** Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Spengergasse 20 1050 Vienna, Austria
Notified body number: 0534



Pril pouziti tohoto ochranného oděvu si pečlivě přečtete tento návod. Konzultujte se svým bezpečnostním technikem nebo příjímým nadřízeným vhodnost oděvu pro vaši konkrétní pracovní situaci. Tyto pokyny uložte pro případné pozdější reference.



Podrobné informace o odpovídajících normách naleznete na štítku produktu. Použijte se zobrazují a ikony, které se odbozují jak na výrobky, tak i na uživatelských informacích má. Všechny tyto výrobky splňují požadavky normami (EN 2016/425).



ISO 13688-2013 Ochranné oděvy (viz štítek)
Obecné požadavky. Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na ergonomii, životnost, velikosti, značení ochranných oděvů a na informace dodané výrobcem.

- A= Doporučená výška
- B= Doporučený obvod hrudníku
- C= Doporučený obvod pasu
- D= Doporučená měření vnitřní délky



EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Oděvy s vysokou viditelností při denním světle a v noci (viz štítek)

- X Klasifikace (EN ISO 20471:2013 + A1:2016)
- X Třída pro fluorescenční a odrážecí plochy - 3 úrovně
- X Třída 1 - minimální úroveň, dopravní rychlost <30km/h
- X Třída 2 - střední úroveň, dopravní rychlost <60km/h
- X Třída 3 - nejvyšší úroveň, dopravní rychlost > 60km/h



RIS-3279-TOM vydání 1 (2016); Železniční průmyslové standardy
RIS-3279-TOM vydání nahradilo
60 RRI 3279. Železniční průmyslové standardy (RIS) jsou povinné pro všechny příslušné železniční skupiny a platí pro všechny související žinosti.

Omezení použití (EN ISO 20471:2013 + A1:2016, RIS 3279 & ANSI/ISEA 107-2015): Vždy noš oděv připravený. Udržovat v čistotě. V případě velkého znečištění ihned vyměnit za nový. Tento oděv je vhodný pro nošení v průběhu celého pracovního dne a neobsluhuje žádné toxické látky, které mohou mít vliv na zdraví. Žádné alergické reakce v důsledku kontaktu s pokožkou tohoto oděvu jsou známy. Neopravujte poškozené oděvy. Všechny použité oděvy by měly být bezpečně zlikvidovány. Oblečení by nemelo být opatřováno dodatečnými štítky, nebo křep. Oblečení by mělo být nošeno pouze v situacích, pro které je určeno.

Omezení použití (RIS 3279): kalhoty třídy 1 dle RIS 3279 musí být nošeny spolu s horní částí oděvu dle RIS 3279.

Dostupná velikost a výběr: Klíče se velikostí tabulku dle velikosti hrudníku a pasu. Tyto oděvy umožňují vrstvení a je možné je nošit přes těžší objemný oděv.

Skladování: Neskladujte na místech vystavených přímému nebo silnému slunečnímu záření. Skladovat v čistých a suchých podmínkách.

Následná péče: Výrobce neručí za oděvy, kely byly etikety o péči ignorovány, ponížený nebo odstraněny.

Obsah štítku: Viz štítek odpovídající podrobnosti obsahu.

Upozornění: Při použití kapuce může být zhoršeno perferenci vidění a může být oslaben sluch.

Retroreflektivní pruhy a štítky: Reflektivní pruhy nebo štítky se nesmí žehlit! Dodržujte počet pracích cyklů dle štítku. Uvedený maximální počet pracích cyklů není jediným faktorem, který souvisí s dobou životnosti oděvu.

Životnost také závisí na způsobu použití, skladování, péči, atd. Oděvy musí být zlikvidovány, jakmile ochranné vlastnosti pomíno. Například počet je dosažen. 1. maximální počet pracích cyklů. 2. Materiál je poškozen. 3. Vybledle reflektivní pruhy. 4. Oděv je trvale znečištěn nebo poškozen.

Prani: Viz štítek odpovídající symbolům prani.

- ☐ 30° Maximální teplota 30°C, mírný postup
- ☐ 40° Maximální teplota 40°C, mírný postup
- ☐ 40° Maximální teplota 40°C, normální postup
- ☐ 60° Maximální teplota 60°C, normální postup
- ☒ Nebělit
- ☒ Nesušete v sušičce
- ☒ Sušit při nízké teplotě
- ☒ Sušit při normální teplotě
- ☐ Sušit na šňůře
- ☐ Sušit na šňůře opakáním
- ☒ Nežehlit
- ☒ Žehlit max. 110°C
- ☒ Žehlit max. 150°C
- ☒ Zákaz chemického čištění
- ☒ Profesionální suché čištění

- MAX 50 Max. 50 pracích cyklů
- MAX 25 Max. 25 pracích cyklů
- MAX 12 Max. 12 pracích cyklů
- MAX 5 Max. 5 pracích cyklů